



## **SILIKONFÄRG**

### **SILIKONOWA FARBA ELEWACYJNA**

---

#### **Zastosowanie:**

Przeznaczona do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych na wszelkie podłoża mineralne na zewnątrz budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Farba dostępna w pełnej kolorystyce wg naszego wzornika kolorów oraz wg RAL i NCS. W systemach na styropianie nie zalecamy malowania kolorem o współczynniku HBW mniejszym niż 25.

#### **Zalety farby:**

- bardzo dobra odporność na ścieranie
- dobre krycie
- zerowy poziom lotnych związków organicznych
- zastosowanie najbardziej zaawansowanych biocydów powłokowych skutecznie zabezpiecza przed porostem glonów i grzybów

#### **Metody aplikacji:**

Do malowania agregatem hydrodynamicznym (bezpowietrznym) wałkiem, pędzlem.

#### **Wydajność**

W normalnych warunkach, na niezbyt chłonnym podłożu, możemy uzyskać 7 do 10 m<sup>2</sup>/l.

#### **Podłoże:**

Wszelkie warstwy luźno związane z podłożem należy bezwzględnie usunąć. Przed malowaniem powierzchnia musi zostać umyta (odtłuszczona) oraz odpylona.

#### **Malowanie:**

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej czyli po około 2 godzinach. Temperatura aplikacji od +5 do do 30 °C malowane powinny zostać zagruntowane farbą podkładową.

**Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia i agregat należy umyć czystą wodą bez dodatków detergentów. W przypadku zaschnięcia, farba można usunąć tylko mechanicznie. Łatwiej będzie po uprzednim namoczeniu w wodzie.

**Przechowywanie:**

Farbę należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 40°C.

**Opakowania:**

Hoboki plastikowe 12 litrów