https://rotman.sklep.pl 733166124
sklep@rotmangroup.com



Korek termoizolacyjny ThermoCork 12kg barwiony

Czas wysyłki: 20 dni

Cena

664,20 PLN

Opis produktu

Opis produktu:

ThermoCork, to utworzona z kory dębu korkowego jednolita masa modyfikowana wodnymi żywicami oraz elementami mineralnymi, która jest doskonałą termoizolacją na elewacje, dachy oraz do wnętrz. Dzięki swoim właściwościom, po nałożeniu 2 warstw korka otrzymujesz również hydroizolację powierzchni, zabezpieczenie przed porostami i grzybami oraz odporność na UV. **ThermoCork**, posiada kilka bardzo ważnych cechy:

1. jest skuteczny w termoizolacji oraz *hydroizolacji powierzchni*
2. stanowi bardzo atrakcyjną wizualnie powłokę
3. jest niepalny, odporny na promieniowanie UV, utrzymując piękny kolor na lata
4. piękne, wysoce nasycone kolory w palecie 12 barw
5. łatwe mycie powierzchni po zabrudzeniu, np: po zimie - myjką ciśnieniową
6. ThermoCork posiada atest PZH do aplikacji także na powierzchnie azbestowe, jako termoizolacja i pokrycie ognioodporne dachów oraz ścian ocieplanych azbestem
7. produkt pro-eko, na bazie korka dębu korkowego oraz wodnych żywic (bez rozpuszczalników chemicznych)przyjazny dla człowieka oraz środowiska naturalnego
8. 10 lat gwaracji.

Zastosowanie:

Thermocork stosowany jest jako:

- termoizolacja elewacyjna na budynki,

- termoizolacja oraz masa renowacyjna na dachy z blachy, dachówki, drewna, betonu oraz blacho dachówki
- posadzka na balkony, tarasy, trapy drewniane, płytki ceramiczne
- ściany wewnętrzne w domach oraz mieszkaniach
- do elementów dekoracyjnych w ogrodzie i domu.

ThermoCork, po otwarciu mieszamy na wolnych obrotach, dodając wybrany barwnik. Następnie aplikujemy za pomocą natryku bezpowietrznego z kompresora lub sprężarki, tak jak przy malowaniu lub tynkowaniu.

Po aplikacji przewody oraz dyszę sprzętu natryskowego myjemy wodą. Nie wymagane są rozpuszczalniki.

MYCIE POWIERZCHNI POKRYTEJ THERMOCORK

Powierzchnię pokrytą ThermoCork w przypadku zabrudzenia myjemy myjką ciśnieniową z niskim lub średnim natężeniem strumienia wody. Nie czyścimy powierzchni pokrytej ThermoCork w niskich temperaturach. Nie stosujemy maksymalnego ciśnienia strumienia wody, aby uniknąć miejscowych uszkodzeń powierzchni.

Współczynnik przewodzenia ciepła Lamda dla ThermoCork G01 natural λ= 0,065 W/mk

Przy zastosowaniu korka na elewacjach budynków, na powierzchnię ocieplną styropianem należy najpierw nałożyć siatkę elewacyjną oraz zaciągnąć klej. Na tak przygotowaną powierzchnię możemy aplikować korek termiczny.

W przypadku budynków z gotową elewacją np mineralną, silikonową czy siloksanową, korek stosujemy bezpośrednio na powierzchnię elewacji. W razie wątpliwości o przyczepność do danej powierzchni, można zastosować środek gruntujący.

Wydajność:

Produkt	F01 Thermocork	G01 Thermocork	I01 Thermocork
Granulacja	0,4-0,5mm	0,5-0,8mm	0,4-0,5
Grubość Warstwy	1-4mm	3-6mm	1-4mm



Opakowanie:

12kg wiaderko + barwnik